


kuglehane Type 745517

reduceret gennemløb, med 2 muffer



Version 0116



kuglehane reduceret gennemløb med 2 muffer
VA, SITAC og SINTEF godkendt.
Forberedt for AVK garniture og gadedæksel

Anvendelse:
Afspærringsventil til vandforsyning


Test:
Testet efter NKB 13 produktregler, regler for
afspærringsarmatur i jord

Tilbehør:
AVK garniture fast model serie 04/05.
AVK garniture teleskopisk serie 04/07.
AVK gadedæksel.

Materiale

Ventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Spindel-pakning:	Teflon + O-ringe af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Toppakning:	NBR o-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

kuglehane Type 745517 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 0116

kuglehane model 745517, nem og hurtig at betjene og montere, vedligeholdelses fri, fremstillet af de bedste materialer og selvfølgelig gennemtestet og VA godkendt



Komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. Nippel
4. Kugle
5. Teflon ringe
6. Omløber
7. NBR O-ring

VVS nr.	LNS nr.	RP "	DN mm	L mm	H mm	NV1 mm	NV2 mm	Vægt kg
745517-108	343-020-54-00	1"	20	82	99	12	39	1,04
745517-110	343-025-54-00	1¼"	25	97	104	12	42	1,45
745517-111	343-032-54-00	1½"	32	107	109	12	56	1,75
745517-112	343-040-54-00	2"	40	117	119	12	70	2,65

JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72