


Kuglehane Type 745512

Med PRK trykskrue og nippel, fuldt gennemløb.



Version 0116



Kuglehane med PRK trykskrue og nippel:

VA, SITAC og SINTEF godkendt.

Godkendt til drikkevand – dråbemærket. 

Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.

Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning.

Perfekt til anbringelse under tryk.

Videreføres til PE via PRK- trykskrue.

Test:

JCH 100% test

Tilbehør:

AVK garniture fast model serie 04/05.


AVK garniture teleskopisk serie 04/07.

AVK gadedæksel.

Materiale

Hus:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
PRK- trykskrue	Acetal
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Pakning spindel:	Teflon + O-ringe af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Pakning omløber:	NBR O-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

JCH Kuglehane Type 745512 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 0116

Kuglehane type 745512 er særdeles velegnet til anboringer da den har fuldt gennembløb, nem og hurtig at montere, videreføres i PE-rør.
vedligeholdelsefri, fremstillet af de bedste materialer.
Hanen er godkendt i Danmark, Sverige og Norge.



komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. nippel
4. kugle
5. Teflon pakninger
6. Omløber
7. NBR O-ring
8. PRK trykskrue

VVS Nr..		R "	PE mm	DN mm	L1 mm monteret	L2 mm fuld længde	H mm	NV1 mm spindel	NV2 mm hane	vægt kg
745512-125	343-020-14-00	¾	25	20	98	114	133	12	40	1,25
745512-132	343-025-14-00	1	32	25	115	133	145	12	48	1,65
745512-140	343-032-14-00	1¼	40	32	130	148	156	12	55	2,24
745512-150	343-040-14-00	1½	50	40	146	166	160	12	69	3,35

JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72