


Kuglehane Type 745511

Med muffe og nippel, fuldt gennembløb.



Version 0216



Kuglehane med muffe og nippel:

VA, SITAC og SINTEF godkendt.

Godkendt til drikkevand – dråbemærket 

Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.

Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning.

Perfekt til anbring.

Test:

JCH 100% test

Tilbehør:

AVK garniture fast model serie 04/05.


AVK garniture teleskopisk serie 04/07.

AVK gadedæksel.

Materiale

Hus:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
spindelpakning:	Teflon + O-rings af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Pakning omløber:	NBR O-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

JCH Kuglehane Type 745511 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 0216

Kuglehane type 745511 er særdeles velegnet til anboringer da den har fuldt gennembløb, nem og hurtig at montere, vedligeholdelsefri, fremstillet af de bedste materialer og selvfølgelig gennemtestet. Hænen er godkendt i Danmark, Sverige og Norge.
Trykklasse: PN 16 testet i henhold til Leakrate A. Temperatur: 0-40° C



komponentliste

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Spindel | 6. Omløber |
| 2. Hus | 7. NBR O-ringe |
| 3. nippel | |
| 4. kugle | |
| 5. Teflon pakninger | |

VVS NR.	DN	L1 mm monteret	L2 mm fuld længde	H mm	NV1 mm spindel	NV2 mm Hane	vægt kg
745511-106	20	79	95	99	12	39	1,25
745511-108	25	89	107	104	12	42	1,45
745511-110	32	100	118	109	12	56	2,15
745511-111	38	102	122	119	12	70	2,95
745511-112	50	114	136	127	12	70	3,85

JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72