



En løsning der holder vand!



## Produktkatalog 2023 DK



Der tages forbehold for trykfejl



| Beskrivelse                                                                      | Bestillingsnr.                         | Dim        | Pakke str. | Grp |  <small>GODKENDT<br/>TIL DRILLEKEND</small> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontraventiler messing legering CW625N                                           |                                        |            |            |     |                                                                                                                                |
|  | Type 290                               | 430326-003 | 3/8"       | 10  | 26                                                                                                                             |
|                                                                                  | muf/muf                                | 430326-004 | 1/2"       | 10  | 26                                                                                                                             |
|                                                                                  | GDV - Godkendt til drikkevand.         | 430326-006 | 3/4"       | 10  | 26                                                                                                                             |
|                                                                                  | Opfylder krav til tilbagestrømssikring | 430326-008 | 1"         | 10  | 26                                                                                                                             |
|                                                                                  | medium kategori 1.                     | 430326-010 | 1 1/4"     | 5   | 26                                                                                                                             |
|                                                                                  |                                        | 430326-012 | 2"         | 5   | 26                                                                                                                             |
| Forkromet                                                                        | 430326-204                             | 1/2"       | 10         | 26  |                                                                                                                                |

|                                               |                                        |                   |        |    |    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|----|----|
| <b>Kontraventiler messing legering CW625N</b> |                                        |                   |        |    |    |
|                                               | <b>Type 2190</b>                       | <b>430357-003</b> | 3/8"   | 10 | 20 |
|                                               | muf/muf                                | <b>430357-004</b> | 1/2"   | 10 | 20 |
|                                               | GDV - Godkendt til drikkevand.         | <b>430357-006</b> | 3/4"   | 10 | 20 |
|                                               | Opfylder krav til tilbagestrømssikring | <b>430357-008</b> | 1"     | 10 | 20 |
|                                               | medium kategori 1.                     | <b>430357-010</b> | 1 1/4" | 5  | 20 |
|                                               |                                        | <b>430357-011</b> | 1 1/2" | 5  | 20 |
|                                               |                                        | <b>430357-012</b> | 2"     | 3  | 20 |

|                                               |                                        |                   |       |    |    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|----|----|
| <b>Kontraventiler messing legering CW625N</b> |                                        |                   |       |    |    |
|                                               | <b>Type 2194</b>                       | <b>430358-012</b> | 12 mm | 10 | 20 |
|                                               | Med klemmeringskopling                 | <b>430358-015</b> | 15 mm | 10 | 20 |
|                                               | GDV - Godkendt til drikkevand.         | <b>430358-018</b> | 18 mm | 10 | 20 |
|                                               | Opfylder krav til tilbagestrømssikring | <b>430358-022</b> | 22 mm | 10 | 20 |
|                                               | medium kategori 1.                     | <b>430358-028</b> | 28 mm | 10 | 20 |
| Forkromet                                     | <b>0295015</b>                         | 15 mm             | 10    | 26 |    |

|                                               |                                        |                   |        |    |    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|----|----|
| <b>Kontraventiler rødgods legering CC499K</b> |                                        |                   |        |    |    |
|                                               | <b>Type 2180 rødgods</b>               | <b>430357-804</b> | 1/2"   | 10 | 13 |
|                                               | muf/muf                                | <b>430357-806</b> | 3/4"   | 10 | 13 |
|                                               | GDV - Godkendt til drikkevand.         | <b>430357-808</b> | 1"     | 10 | 13 |
|                                               | Opfylder krav til tilbagestrømssikring | <b>430357-810</b> | 1 1/4" | 5  | 13 |
|                                               | medium kategori 1.                     | <b>430357-811</b> | 1 1/2" | 5  | 13 |
|                                               |                                        | <b>430357-812</b> | 2"     | 3  | 13 |

|                                                           |                                        |                   |        |    |    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------|----|----|
| <b>Kontraventiler Ecobrass - Blyfri legering - CW724R</b> |                                        |                   |        |    |    |
|                                                           | <b>Type 2170 Ecobrass</b>              | <b>430357-704</b> | 1/2"   | 10 | 19 |
|                                                           | muf/muf                                | <b>430357-706</b> | 3/4"   | 10 | 19 |
|                                                           | GDV - Godkendt til drikkevand.         | <b>430357-708</b> | 1"     | 10 | 19 |
|                                                           | Opfylder krav til tilbagestrømssikring | <b>430357-710</b> | 1 1/4" | 5  | 19 |
|                                                           | medium kategori 1.                     | <b>430357-711</b> | 1 1/2" | 5  | 19 |
|                                                           |                                        | <b>430357-712</b> | 2"     | 3  | 19 |

## Kontrollerbare kontraventiler

Beskrivelse

Bestillingsnr.

Dim

Pakke str.

Grp

### Kontrollerbare kontraventiler Ecobress - Blyfri legering - CW724R



|                                        |                   |            |           |           |
|----------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Type 2270 Ecobress</b>              | <b>430327-704</b> | <b>½"</b>  | <b>10</b> | <b>19</b> |
| muf/muf                                | <b>430327-706</b> | <b>¾"</b>  | <b>10</b> | <b>19</b> |
| GDV - Godkendt til drikkevand.         | <b>430327-708</b> | <b>1"</b>  | <b>10</b> | <b>19</b> |
| Opfylder krav til tilbagestrømssikring | <b>430327-710</b> | <b>1¼"</b> | <b>5</b>  | <b>19</b> |
| medium kategori 2.                     | <b>430327-711</b> | <b>1½"</b> | <b>3</b>  | <b>19</b> |
|                                        | <b>430327-712</b> | <b>2"</b>  | <b>2</b>  | <b>19</b> |

### Kontrollerbare kontraventiler rødgoods legering CC499K



|                                        |                   |            |           |           |
|----------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Type 2280 rødgoods</b>              | <b>430327-804</b> | <b>½"</b>  | <b>10</b> | <b>13</b> |
| muf/muf                                | <b>430327-806</b> | <b>¾"</b>  | <b>10</b> | <b>13</b> |
| GDV - Godkendt til drikkevand.         | <b>430327-808</b> | <b>1"</b>  | <b>10</b> | <b>13</b> |
| Opfylder krav til tilbagestrømssikring | <b>430327-810</b> | <b>1¼"</b> | <b>5</b>  | <b>13</b> |
| medium kategori 2.                     | <b>430327-811</b> | <b>1½"</b> | <b>3</b>  | <b>13</b> |
|                                        | <b>430327-812</b> | <b>2"</b>  | <b>2</b>  | <b>13</b> |

### Kontrollerbare kontraventiler messing legering CW625N



|                                        |                   |            |           |           |
|----------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Type 2290</b>                       | <b>430327-003</b> | <b>⅜"</b>  | <b>10</b> | <b>18</b> |
| muf/muf                                | <b>430327-004</b> | <b>½"</b>  | <b>10</b> | <b>18</b> |
| GDV - Godkendt til drikkevand.         | <b>430327-006</b> | <b>¾"</b>  | <b>10</b> | <b>18</b> |
| Opfylder krav til tilbagestrømssikring | <b>430327-008</b> | <b>1"</b>  | <b>10</b> | <b>18</b> |
| medium kategori 2.                     | <b>430327-010</b> | <b>1¼"</b> | <b>5</b>  | <b>18</b> |
|                                        | <b>430327-011</b> | <b>1½"</b> | <b>3</b>  | <b>18</b> |
|                                        | <b>430327-012</b> | <b>2"</b>  | <b>3</b>  | <b>18</b> |

### Kontrollerbare kontraventiler messing legering CW625N



|                                        |                 |              |           |           |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| <b>Type 2294</b>                       | <b>2294-012</b> | <b>12 mm</b> | <b>10</b> | <b>18</b> |
| Med klemmeringskopling                 | <b>2294-015</b> | <b>15 mm</b> | <b>10</b> | <b>18</b> |
| GDV - Godkendt til drikkevand.         | <b>2294-018</b> | <b>18 mm</b> | <b>10</b> | <b>18</b> |
| Opfylder krav til tilbagestrømssikring | <b>2294-022</b> | <b>22 mm</b> | <b>10</b> | <b>18</b> |
| medium kategori 2.                     | <b>2294-028</b> | <b>28 mm</b> | <b>10</b> | <b>18</b> |

### Kontrollerbare kontraventiler messing legering CW625N



|                                        |                 |              |           |           |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| <b>Type 2292</b>                       | <b>2292-022</b> | <b>22 mm</b> | <b>10</b> | <b>18</b> |
| Med klemmeringskopling og glidestykke. |                 |              |           |           |

## EN 1717

JCH's kontrollerbare kontraventiler opfylder lovens krav til tilbagestrømssikring i.h.t. EN 1717 mediumkategori 1 og 2 og rørcenteranvisning nr. 015.

## Målerforskruninger/Udligningsstykker.

| Beskrivelse                                                                      | Bestillingsnr.    | Dim                 | Pakke str.      | Grp |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----|---|
| <b>Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil messing legering CW625N</b>   |                   |                     |                 |     |   |
|  | <b>Type 2296</b>  | <b>484910-304</b>   | ¾" x ½" x 40 mm | 50  | 3 |
| Målerforskruning.                                                                | <b>484910-306</b> | 1" x ¾" x 50 mm     | 20              | 3   |   |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                   | <b>484910-308</b> | 1¼" x 1" x 60 mm    | 10              | 3   |   |
| Opfylder krav til tilbagestrømssikring                                           | <b>484910-310</b> | 1½" x 1¼" x 72,5 mm | 5               | 3   |   |
| medium kategori 2.                                                               | <b>484910-311</b> | 2" x 1½" x 85 mm    | 5               | 3   |   |
|                                                                                  | <b>484910-406</b> | 1" x ¾" x 80 mm     | 20              | 3   |   |



## Målerforskruning med kontrollerbar kontraventil rød gods legering CC499K

|                                                                                  |                           |                     |                 |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|----|----|
|  | <b>Type 2286 rød gods</b> | <b>484912-004</b>   | ¾" x ½" x 40 mm | 50 | 14 |
| Målerforskruning.                                                                | <b>484912-006</b>         | 1" x ¾" x 50 mm     | 20              | 14 |    |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                   | <b>484912-008</b>         | 1¼" x 1" x 60 mm    | 10              | 14 |    |
| Opfylder krav til tilbagestrømssikring                                           | <b>484912-010</b>         | 1½" x 1¼" x 72,5 mm | 5               | 14 |    |
| medium kategori 2.                                                               | <b>484912-011</b>         | 2" x 1½" x 85 mm    | 5               | 14 |    |
|                                                                                  | <b>484912-106</b>         | 1" x ¾" x 80 mm     | 20              | 14 |    |



## Udligningsstykker med kontrollerbar kontraventil messing legering CW625N

|                                                                                  |                       |                   |            |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----|---|
|  | <b>Type 2297</b>      | <b>484911-006</b> | ¾" x 60 mm | 30 | 3 |
| Udligningsstykke                                                                 | <b>484911-008</b>     | 1" x 60 mm        | 30         | 3  |   |
| Anvendes ved målerskift med                                                      | <b>484911-085</b>     | 1" x 85 mm        | 20         | 3  |   |
| andet indbygningsmål. nip/muf.                                                   | <b>484911-090</b>     | 1" x 90 mm        | 20         | 3  |   |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                   | <b>Med 2 propper:</b> |                   |            |    |   |
| Opfylder krav til tilbagestrømssikring                                           | <b>484911-108</b>     | 1" x 60 mm        | 30         | 3  |   |
| medium kategori 2.                                                               | <b>484911-185</b>     | 1" x 85 mm        | 20         | 3  |   |
|                                                                                  | <b>484911-190</b>     | 1" x 90 mm        | 20         | 3  |   |



## Udligningsstykker med kontrollerbar kontraventil rød gods legering CC499K

|                                                                                    |                           |                   |            |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----|----|
|  | <b>Type 2287 rød gods</b> | <b>484911-806</b> | ¾" x 60 mm | 30 | 14 |
| Udligningsstykke                                                                   | <b>484911-808</b>         | 1" x 60 mm        | 30         | 14 |    |
| Anvendes ved målerskift med                                                        | <b>484911-885</b>         | 1" x 85 mm        | 20         | 14 |    |
| andet indbygningsmål. nip/muf.                                                     | <b>484911-890</b>         | 1" x 90 mm        | 20         | 14 |    |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                     | <b>Med 2 propper:</b>     |                   |            |    |    |
| Opfylder krav til tilbagestrømssikring                                             | <b>484911-908</b>         | 1" x 60 mm        | 30         | 14 |    |
| medium kategori 2.                                                                 | <b>484911-985</b>         | 1" x 85 mm        | 20         | 14 |    |
|                                                                                    | <b>484911-990</b>         | 1" x 90 mm        | 20         | 14 |    |



## Målerbeslag med indbygget kontrollerbar kontraventil

|                                                                                    |                                         |                   |                                  |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----|
|  | Målerbeslag med indbygget kontrollerbar | <b>484810-056</b> | 3/4" - 1" - 1" - 3/4" 105 mm     |  | 12 |
| kontraventil                                                                       |                                         | <b>484810-114</b> | 1/2" - 3/4" - 3/4" - 1/2" 110 mm |  | 12 |
| Kan justeres i dybde                                                               |                                         | <b>484810-186</b> | 3/4" - 1" - 1" 3/4" 190 mm       |  | 12 |
| Opfylder krav til tilbage-                                                         |                                         | <b>484810-198</b> | 1" - 1" - 1" - 1" 190 mm         |  | 12 |
| strømssikring EN1717 medium-                                                       |                                         | <b>484810-261</b> | 1¼" - 1¼" - 1¼" - 1¼" 260 mm     |  | 12 |
| kategori 2 og RA 015.                                                              |                                         | <b>484810-268</b> | 1" - 1¼" - 1¼" - 1" 260 mm       |  | 12 |
|                                                                                    |                                         | <b>484810-311</b> | 1½" - 2" - 2" - 1½" 300 mm       |  | 12 |

## Forskruning m. kontrollerbar kontraventil for målerbeslag messing legering CW625N

|                                                                                    |                   |                     |                    |    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----|---|
|  | <b>Type 2298</b>  | <b>484910-906</b>   | 1" x Ø25mm X 64 mm | 10 | 3 |
| Forskydelig forskruning.                                                           | <b>484910-908</b> | 1¼" x Ø31mm X 76 mm | 10                 | 3  |   |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                     | <b>484910-911</b> | 2" x Ø47 X 84 mm    | 5                  | 3  |   |
| Opfylder krav til tilbagestrømssikring                                             | <b>484913-170</b> | 1"x Ø20 X 70 mm     | 10                 | 3  |   |
| medium kategori 2.                                                                 | <b>484913-184</b> | 1"x Ø20 X 84 mm     | 10                 | 3  |   |



## Målerforskruninger/Udlingningsstykker.

| Beskrivelse                                                                                                           | Bestillingsnr.        | Dim               | Pakke str. | Grp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----|
| <b>Målerforskruninger messing legering CW625N</b>                                                                     |                       |                   |            |     |
|                                       |                       |                   |            |     |
| <b>Type 2096</b>                                                                                                      | <b>484910-704</b>     | ¾" x ½ x 40 mm    |            | 17  |
| Nippel m. 2,5 mm reces. CW625N                                                                                        | <b>484910-706</b>     | 1" x ¾" x 50 mm   |            | 17  |
| Omløber CW 617 m. plumpehul                                                                                           | <b>484910-708</b>     | 1¼" x 1" x 60 mm  |            | 17  |
|                                                                                                                       | <b>484910-710</b>     | 1½" x 1¼" x 60 mm |            | 17  |
|                                                                                                                       | <b>484910-711</b>     | 2" x 1½" x 70 mm  |            | 17  |
| <b>Special forskruninger <sup>1)</sup></b>                                                                            |                       |                   |            |     |
| Nippel 22 mm. u. reces.                                                                                               | <b>484910-704-L22</b> | ¾" x ½ x 22 mm    |            | 17  |
| Nippel 25 mm m. reces./indv.gevind 3/8"                                                                               | <b>484910-704-L25</b> | ¾" x ½ x 25 mm    |            | 17  |
| Nippel 44 mm                                                                                                          | <b>JCH2291-464</b>    | ¾" x ¾" x 44 mm   |            | 17  |
| Nippel 45 mm                                                                                                          | <b>JCH2295-045</b>    | 1" x ¾" x 45 mm   |            | 17  |
| Nippel - lang model                                                                                                   | <b>JCH3680</b>        | 1" x ¾" x 80 mm   |            | 17  |
| Nippel 32 mm                                                                                                          | <b>JCH2295-004</b>    | 1" x ½" x 32 mm   |            | 17  |
| Nippel 40 mm                                                                                                          | <b>JCH2295-006</b>    | 1" x ½" x 40 mm   |            | 17  |
| <b>Special forskruninger - muffe/omløber <sup>1)</sup></b>                                                            |                       |                   |            |     |
| Benyttes ved installation af ny måler i eksisterende installation hvor muffe kan benyttes til montage udvendig på rør | <b>JCH2291-003</b>    | 1/2" x 3/4"       |            | 17  |
|                                                                                                                       | <b>JCH2291-004</b>    | 3/4" x 3/4"       |            | 17  |
|                                                                                                                       | <b>JCH2291-006</b>    | 1/2" x 3/8"       |            | 17  |
| <sup>1)</sup> Priser oplyses på forespørgsel.                                                                         |                       |                   |            |     |
| Alle målerforskruninger leveres uden pakning og pakkes som bulk.                                                      |                       |                   |            |     |

## Målerforskruninger rødgoods legering CC499K

|                                                                                  |                   |                                 |  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|----|
|  |                   |                                 |  |    |
| <b>Type 2086</b>                                                                 | <b>484915-504</b> | ¾" x ½ x 40 mm                  |  | 15 |
| Nippel m. 2,5 mm reces. CC499K                                                   | <b>484915-506</b> | 1" x ¾" x 50 mm                 |  | 15 |
| Omløber CW 617 m. plumpehul                                                      | <b>484915-508</b> | 1¼" x 1" x 60 mm                |  | 15 |
|                                                                                  | <b>484915-510</b> | 1½" x 1¼" x 60 mm <sup>1)</sup> |  | 15 |
|                                                                                  | <b>484915-511</b> | 2" x 1½" x 70 mm <sup>1)</sup>  |  | 15 |
|                                                                                  | <b>484915-604</b> | ¾" x ½ x 35 mm                  |  | 15 |

<sup>1)</sup> Priser oplyses på forespørgsel.

Alle målerforskruninger leveres uden pakning og pakkes som bulk.

## Målerforskruninger rødgoods legering CC499K

|                                                                                    |                   |                   |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|----|
|  |                   |                   |  |    |
| <b>Type 2086</b>                                                                   | <b>484915-404</b> | ¾" x ½ x 40 mm    |  | 15 |
| Nippel m. 2,5 mm reces. CC499K                                                     | <b>484915-406</b> | 1" x ¾" x 50 mm   |  | 15 |
| Omløber CC499K u. plumpehul                                                        | <b>484915-408</b> | 1¼" x 1" x 60 mm  |  | 15 |
|                                                                                    | <b>484915-410</b> | 1½" x 1¼" x 60 mm |  | 15 |
|                                                                                    | <b>484915-411</b> | 2" x 1½" x 70 mm  |  | 15 |

## Forskydelig forskruning messing legering CW625W

|                                                                                    |                   |                      |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
|  |                   |                      |    |    |
| <b>Type 2096</b>                                                                   | <b>484913-904</b> | ½" x ¾" x 31,5-45 mm | 20 | 17 |
| Forskydelig forskruning                                                            | <b>484913-906</b> | ¾" x 1" x 41-57 mm   | 20 | 17 |
| GDV - Godkendt til drikkevand                                                      |                   |                      |    |    |

## Forskydelig forskruning rødgoods legering CC499K

|                                                                                    |                   |                      |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
|  |                   |                      |    |    |
| <b>Type 2086</b>                                                                   | <b>484913-604</b> | ½" x ¾" x 31,5-45 mm | 20 | 15 |
| Forskydelig forskruning rødgoods                                                   | <b>484913-606</b> | ¾" x 1" x 41-57 mm   | 20 | 15 |
| GDV - Godkendt til drikkevand                                                      |                   |                      |    |    |

## JCH TBS-ventiler 4-AQUA-PRO



|                                                           |                   |               |    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----|
| <b>Type 2490</b>                                          | <b>430324-004</b> | 1/2"          | 21 |
| JCH TBS-ventiler 4-AQUA-PRO                               | <b>430324-006</b> | 3/4"          | 21 |
| Opfylder krav til tilbagestrømssikring medium kategori 4. | <b>430324-008</b> | 1"            | 21 |
|                                                           | <b>430324-010</b> | 1.1/4"        | 21 |
|                                                           | <b>430324-011</b> | 1.1/2"        | 21 |
|                                                           | <b>430324-012</b> | 2"            | 21 |
|                                                           |                   |               |    |
|                                                           | <b>430324-928</b> | 1/2"-1"       | 55 |
|                                                           | <b>430324-931</b> | 1.1/4"-1.1/2" | 55 |
|                                                           | <b>430324-932</b> | 2"            | 55 |
|                                                           |                   |               |    |
|                                                           | <b>430324-808</b> | 1/2"-1"       | 55 |
|                                                           | <b>430324-811</b> | 1.1/4"-1.1/2" | 55 |
|                                                           | <b>430324-812</b> | 2"            | 55 |
|                                                           |                   |               |    |
|                                                           | <b>430324-828</b> | 1/2"-1"       | 55 |
|                                                           | <b>430324-831</b> | 1.1/4"-1.1/2" | 55 |
|                                                           | <b>430324-832</b> | 2"            | 55 |
|                                                           |                   |               |    |
|                                                           | <b>430324-848</b> | 1/2"-1"       | 55 |
|                                                           | <b>430324-851</b> | 1.1/4"-1.1/2" | 55 |
|                                                           | <b>430324-852</b> | 2"            | 55 |
|                                                           |                   |               |    |
|                                                           | <b>430324-872</b> |               | 55 |
|                                                           |                   |               |    |
|                                                           | <b>430324-904</b> | 1/2"          | 55 |
|                                                           | <b>430324-906</b> | 3/4"          | 55 |
|                                                           | <b>430324-908</b> | 1"            | 55 |
|                                                           | <b>430324-910</b> | 1.1/4"        | 55 |
|                                                           | <b>430324-911</b> | 1.1/2"        | 55 |
|                                                           | <b>430324-912</b> | 2"            | 55 |
|                                                           |                   |               |    |
|                                                           | <b>430324-820</b> |               | 65 |



## Målerforskrninger/Udligningsstykker



Beskrivelse

Bestillingsnr.

Dim

Pakke str.

Grp

### Udligningsstykker messing legering CW625N



#### Udligningsstykker

muf/nip.

Anvendes ved målerskift med andet indbygningsmål.

GDV - Godkendt til drikkevand.

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| JCH3000     | 3/4" x 3/4" - udligner 20 mm.  |
| JCH3001     | 3/4" x 3/4" - udligner 55 mm   |
| JCH3002     | 3/4" x 3/4" - udligner 60 mm   |
| JCH3003     | 3/4" x 1" - udligner 10 mm *   |
| JCH3004     | 3/4" x 1" - udligner 27,5 mm * |
| JCH3005     | 3/4" x 1" - udligner 40 mm *   |
| JCH3006-025 | 1" x 1" - udligner 30 mm       |
| JCH3007     | 1" x 1" - udligner 60 mm       |
| JCH3008     | 1" x 1" - udligner 90 mm       |
| JCH3009     | 1" x 1 1/4" - udligner 65 mm * |
| JCH3010     | 1" x 1" - udligner 35 mm       |
| JCH3011     | 1" x 1 1/4" - udligner 35 mm * |
| JCH3012     | 3/4" x 3/4" - udligner 30 mm.  |
| JCH3013     | 1 1/4" X 2" - udligner 20 mm * |
| JCH3014     | 3/4" x 1" - udligner 55 mm *   |
| JCH3015     | 1" x 1 1/4" - udligner 30 mm * |
| JCH3016     | 1" x 1 1/2" - udligner 35 mm * |

17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17  
17

\* Der skal benyttes et udligningsstykke på begge sider af måleren.

### Udligningsstykker rødgods legering CC499K

#### Udligningsstykker

muf/nip.

Anvendes ved målerskift med andet indbygningsmål.

GDV - Godkendt til drikkevand.

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| JCH8003B    | 3/4" x 1" - udligner 10mm *    |
| JCH8005B    | 3/4" x 1" - udligner 40 mm *   |
| JCH8006-025 | 1" x 1" - udligner 30 mm       |
| JCH8012     | 3/4" x 3/4" - udligner 30 mm   |
| JCH8013     | 1 1/4" X 2" - udligner 20 mm * |
| JCH8015     | 1" x 1 1/4" - udligner 30 mm * |
| JCH8016     | 1" x 1 1/2" - udligner 35 mm * |

15  
15  
15  
15  
15  
15  
15

\* Der skal benyttes et udligningsstykke på begge sider af måleren.

### Special fremstillede produkter

Ud over standardprodukterne, kan JCH specialkonstruere mange produkter og reservedele til VVS- og VA-branchen. Specialprodukterne kan produceres i selv mindre mængder. Ønskes der et "dråbemærket produkt klarer JCH også dette"



GODKENDT  
TIL DRIKKEVAND

### Kontrollerbare målerforskrninger og udligningsstykker

JCH kan levere kontrollerbare målerforskrninger og udligningsstykker, tilpasset kundens behov



|                                                                                                  |                | Kuglehaner |  | Pakke str. | Grp |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--|------------|-----|--|
| Beskrivelse                                                                                      | Bestillingsnr. | Dim        |  |            |     |  |
| JCH kuglehaner fuldt gennemløb                                                                   |                |            |  |            |     |  |
| Serie 11                                                                                         | 745511-006     | ¾"         |  |            | 4   |  |
| Kuglehane nip/muf                                                                                | 745511-008     | 1"         |  |            | 4   |  |
| 16 mm spindelfirkant                                                                             | 745511-010     | 1¼"        |  |            | 4   |  |
| VA godkendt                                                                                      | 745511-011     | 1½"        |  |            | 4   |  |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                                   | 745511-012     | 2"         |  |            | 4   |  |
| Serie 12                                                                                         |                |            |  |            |     |  |
| Kuglehane nip/PRK for PE rør                                                                     | 745512-025     | ¾"x 25 mm  |  |            | 5   |  |
| 16 mm spindelfirkant                                                                             | 745512-032     | 1"x 32 mm  |  |            | 5   |  |
| VA godkendt                                                                                      | 745512-040     | 1¼"x 40 mm |  |            | 5   |  |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                                   | 745512-050     | 1½"x 50 mm |  |            | 5   |  |
| Serie 13                                                                                         |                |            |  |            |     |  |
| Kuglehane muf/muf                                                                                | 745513-006     | ¾"         |  |            | 4   |  |
| 16 mm spindelfirkant                                                                             | 745513-008     | 1"         |  |            | 4   |  |
| VA godkendt                                                                                      | 745513-010     | 1¼"        |  |            | 4   |  |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                                   | 745513-011     | 1½"        |  |            | 4   |  |
|                                                                                                  | 745513-012     | 2"         |  |            | 4   |  |
| Serie 14                                                                                         |                |            |  |            |     |  |
| Kuglehane PRK for PE rør                                                                         | 745514-025     | 25 mm PE   |  |            | 5   |  |
| 16 mm spindelfirkant                                                                             | 745514-032     | 32 mm PE   |  |            | 5   |  |
| VA godkendt                                                                                      | 745514-040     | 40 mm PE   |  |            | 5   |  |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                                   | 745514-050     | 50 mm PE   |  |            | 5   |  |
| JCH kuglehaner reduceret gennemløb                                                               |                |            |  |            |     |  |
| Serie 15                                                                                         | 745515-006     | ¾"         |  |            | 4   |  |
| Kuglehane nip/muf                                                                                | 745515-008     | 1"         |  |            | 4   |  |
| 16 mm spindelfirkant                                                                             | 745515-010     | 1¼"        |  |            | 4   |  |
| VA godkendt                                                                                      | 745515-011     | 1½"        |  |            | 4   |  |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                                   | 745515-012     | 2"         |  |            | 4   |  |
| Serie 17                                                                                         |                |            |  |            |     |  |
| Kuglehane muf/muf                                                                                | 745517-006     | ¾"         |  |            | 4   |  |
| 16 mm spindelfirkant                                                                             | 745517-008     | 1"         |  |            | 4   |  |
| VA godkendt                                                                                      | 745517-010     | 1¼"        |  |            | 4   |  |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                                   | 745517-011     | 1½"        |  |            | 4   |  |
|                                                                                                  | 745517-012     | 2"         |  |            | 4   |  |
| JCH kuglehaner fuldt gennemløb med dræn                                                          |                |            |  |            |     |  |
| Serie 11                                                                                         | 745511-206     | ¾"         |  |            | 1   |  |
| Kuglehane nip/muf                                                                                | 745511-208     | 1"         |  |            | 1   |  |
| 16 mm spindelfirkant                                                                             | 745511-210     | 1¼"        |  |            | 1   |  |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                                   | 745511-211     | 1½"        |  |            | 1   |  |
|                                                                                                  | 745511-212     | 2"         |  |            | 1   |  |
| Serie 14                                                                                         |                |            |  |            |     |  |
| Kuglehane PRK for PE rør                                                                         | 745514-225     | 25 mm PE   |  |            | 1   |  |
| 16 mm spindelfirkant                                                                             | 745514-232     | 32 mm PE   |  |            | 1   |  |
| VA godkendt                                                                                      | 745514-240     | 40 mm PE   |  |            | 1   |  |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                                   | 745514-250     | 50 mm PE   |  |            | 1   |  |
| JCH anboringskuglehaner fuldt gennemløb m/konisk nippel                                          |                |            |  |            |     |  |
| Serie 02                                                                                         | 745802-108     | 1"         |  |            | 2   |  |
| Kuglehane nip/muf                                                                                |                |            |  |            |     |  |
| Ekstra kraftig konisk nippel<br>beregnet for direkte an boring<br>GDV - Godkendt til drikkevand. |                |            |  |            |     |  |
| JCH kuglehaner med nippel og messing kobling for PE rør                                          |                |            |  |            |     |  |
| Serie 16                                                                                         |                |            |  |            |     |  |
| 16 mm spindelfirkant                                                                             | 745516-032     | 1"x 32 mm  |  |            | 5   |  |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                                   | 745516-040     | 1¼"x 40 mm |  |            | 5   |  |
|                                                                                                  | 745516-050     | 1½"x 50 mm |  |            | 5   |  |
| Med dræn:                                                                                        |                |            |  |            |     |  |
| 16 mm spindelfirkant                                                                             | 745516-232     | 1"x 32 mm  |  |            | 5   |  |
| GDV - Godkendt til drikkevand.                                                                   |                |            |  |            |     |  |



|                                                                                        |                                      | Kuglehaner |            | Pakke str. | Grp |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| Beskrivelse                                                                            | Bestillingsnr.                       | Dim        |            |            |     |
| <b>JCH kuglehaner med messing koblinger for PE rør</b>                                 |                                      |            |            |            |     |
|        | <b>Serie 18</b>                      |            |            |            |     |
|                                                                                        | 16 mm spindelfirkant                 | 745518-032 | 32 mm PE   |            | 5   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       |            |            |            |     |
|                                                                                        | <b>Med dræn:</b>                     |            |            |            |     |
|                                                                                        | 16 mm spindelfirkant                 | 745518-232 | 32 mm PE   |            | 5   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       |            |            |            |     |
| <b>JCH kuglehaner fuldt gennemløb m/top til AVK garniture</b>                          |                                      |            |            |            |     |
|        | <b>Serie 11</b>                      |            |            |            |     |
|                                                                                        | Kuglehane nip/muf                    | 745511-106 | ¾"         |            | 8   |
|                                                                                        |                                      | 745511-108 | 1"         |            | 8   |
|                                                                                        | 12 mm spindelfirkant                 | 745511-110 | 1¼"        |            | 8   |
|                                                                                        | VA godkendt                          | 745511-111 | 1½"        |            | 8   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       | 745511-112 | 2"         |            | 8   |
|        | <b>Serie 12</b>                      |            |            |            |     |
|                                                                                        | Kuglehane nip/PRK for PE rør         | 745512-125 | ¾"x 25 mm  |            | 8   |
|                                                                                        |                                      | 745512-132 | 1"x 32 mm  |            | 8   |
|                                                                                        | 12 mm spindelfirkant                 | 745512-140 | 1¼"x 40 mm |            | 8   |
|                                                                                        | VA godkendt                          | 745512-150 | 1½"x 50 mm |            | 8   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       |            |            |            |     |
|        | <b>Serie 13</b>                      |            |            |            |     |
|                                                                                        | Kuglehane muf/muf                    | 745513-106 | ¾"         |            | 8   |
|                                                                                        |                                      | 745513-108 | 1"         |            | 8   |
|                                                                                        | 12 mm spindelfirkant                 | 745513-110 | 1¼"        |            | 8   |
|                                                                                        | VA godkendt                          | 745513-111 | 1½"        |            | 8   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       | 745513-112 | 2"         |            | 8   |
|       | <b>Serie 14</b>                      |            |            |            |     |
|                                                                                        | Kuglehane PRK for PE rør             | 745514-125 | 25 mm PE   |            | 8   |
|                                                                                        |                                      | 745514-132 | 32 mm PE   |            | 8   |
|                                                                                        | 12 mm spindelfirkant                 | 745514-140 | 40 mm PE   |            | 8   |
|                                                                                        | VA godkendt                          | 745514-150 | 50 mm PE   |            | 8   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       |            |            |            |     |
| <b>JCH kuglehaner reduceret gennemløb m/top til AVK garniture</b>                      |                                      |            |            |            |     |
|      | <b>Serie 15</b>                      |            |            |            |     |
|                                                                                        | Kuglehane nip/muf                    | 745515-108 | 1"         |            | 8   |
|                                                                                        |                                      | 745515-110 | 1¼"        |            | 8   |
|                                                                                        | 12 mm spindelfirkant                 | 745515-111 | 1½"        |            | 8   |
|                                                                                        | VA godkendt                          | 745515-112 | 2"         |            | 8   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       |            |            |            |     |
|      | <b>Serie 17</b>                      |            |            |            |     |
|                                                                                        | Kuglehane muf/muf                    | 745517-108 | 1"         |            | 8   |
|                                                                                        |                                      | 745517-110 | 1¼"        |            | 8   |
|                                                                                        | 12 mm spindelfirkant                 | 745517-111 | 1½"        |            | 8   |
|                                                                                        | VA godkendt                          | 745517-112 | 2"         |            | 8   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       |            |            |            |     |
| <b>JCH kuglehaner fuldt gennemløb m/top til AVK garniture m/dræn</b>                   |                                      |            |            |            |     |
|      | <b>Serie 11</b>                      |            |            |            |     |
|                                                                                        | Kuglehane nip/muf                    | 745511-306 | ¾"         |            | 8   |
|                                                                                        |                                      | 745511-308 | 1"         |            | 8   |
|                                                                                        | 12 mm spindelfirkant                 | 745511-310 | 1¼"        |            | 8   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       | 745511-311 | 1½"        |            | 8   |
|                                                                                        |                                      | 745511-312 | 2"         |            | 8   |
| <b>JCH kuglehaner med nippel og messing kobling for PE rør m/top til AVK garniture</b> |                                      |            |            |            |     |
|      | <b>Serie 16</b>                      |            |            |            |     |
|                                                                                        | 12 mm spindel passer til AVK garnit. | 745516-132 | 1"x 32 mm  |            | 8   |
|                                                                                        |                                      | 745516-140 | 1¼"x 40 mm |            | 8   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       | 745516-150 | 1½"x 50 mm |            | 8   |
|                                                                                        | <b>med dræn.</b>                     |            |            |            |     |
|                                                                                        | 12 mm spindel passer til AVK garnit. | 745516-332 | 1"x 32 mm  |            | 8   |
|                                                                                        | GDV - Godkendt til drikkevand.       |            |            |            |     |

## Kuglehaner

Beskrivelse

Bestillingsnr.

Dim

Pakke str.

Grp

### JCH kuglehaner med messing koblinger for PE rør



#### Serie 18

|                                      |            |          |
|--------------------------------------|------------|----------|
| 12 mm spindel passer til AVK garnit. | 745518-132 | 32 mm PE |
| GDV - Godkendt til drikkevand.       | 745518-140 | 40 mm PE |
|                                      | 745518-150 | 50 mm PE |

8  
8  
8

#### Med dræn:

|                                      |            |          |
|--------------------------------------|------------|----------|
| 12 mm spindel passer til AVK garnit. | 745518-332 | 32 mm PE |
| GDV - Godkendt til drikkevand.       | 745518-340 | 40 mm PE |
|                                      | 745518-350 | 50 mm PE |

8  
8  
8



### JCH kuglehane med PRK trykskruer



#### Serie 14

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Kuglehane med PRK for PE rør          | 745514-725 | 25 mm PE |
| 12 mm spindelfirkant                  | 745514-732 | 32 mm PE |
| passer til ISIFLO og Helnor garniture | 745514-740 | 40 mm PE |
| GDV - Godkendt til drikkevand.        | 745514-750 | 50 mm PE |

9  
9  
9  
9



### JCH kuglehane med PRK trykskruer og dræn



#### Serie 14

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Kuglehane med PRK for PE rør          | 745514-825 | 25 mm PE |
| 12 mm spindelfirkant                  | 745514-832 | 32 mm PE |
| passer til ISIFLO og Helnor garniture | 745514-840 | 40 mm PE |
| med dræn                              | 745514-850 | 50 mm PE |

9  
9  
9  
9



GDV - Godkendt til drikkevand.



#### Serie 14

|                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| Kuglehane PRK for PE rør | 745514-325 | 25 mm PE |
| 12 mm spindelfirkant     | 745514-332 | 32 mm PE |
| VA godkendt              | 745514-340 | 40 mm PE |
| Passer til AVK garniture | 745514-350 | 50 mm PE |

8  
8  
8  
8



GDV - Godkendt til drikkevand.

## Garniture

| Beskrivelse                       | Bestillingsnr.     | Dim                     | Pakke str. | Grp |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------|-----|
| <b>Sommerhusgarniture</b>         |                    |                         |            |     |
| <b>Type 145225: 700-1100mm</b>    | <b>145225-832</b>  | 32mm PE messing kobling |            | 7   |
| Teleskopisk sommerhusgarniture    | <b>145225-925</b>  | 25mm PE PRK trykskrue   |            | 7   |
| med kuglehane og gadedæksel       | <b>145225-932</b>  | 32mm PE PRK trykskrue   |            | 7   |
| <b>Type 145226: 900-1500mm</b>    | <b>145226-832</b>  | 32mm PE messing kobling |            | 7   |
| Teleskopisk sommerhusgarniture    | <b>145226-906</b>  | ¾"                      |            | 7   |
| med kuglehane og gadedæksel       | <b>145226-908</b>  | 1"                      |            | 7   |
|                                   | <b>145226-908R</b> | 1" reduceret            |            | 7   |
|                                   | <b>145226-910R</b> | 1¼" reduceret           |            | 7   |
|                                   | <b>145226-925</b>  | 25mm PE PRK trykskrue   |            | 7   |
|                                   | <b>145226-932</b>  | 32mm PE PRK trykskrue   |            | 7   |
| <b>Type 145227: 1100-1900mm</b>   | <b>145227-832</b>  | 32mm PE messing kobling |            | 7   |
| Telescopic cottage unit, complete | <b>145227-906</b>  | ¾"                      |            | 7   |
| with valve and street cover       | <b>145227-908</b>  | 1"                      |            | 7   |
|                                   | <b>145227-908R</b> | 1" reduceret            |            | 7   |
|                                   | <b>145227-910R</b> | 1¼" reduceret           |            | 7   |
|                                   | <b>142227-925</b>  | 25mm PE PRK trykskrue   |            | 7   |
|                                   | <b>145227-932</b>  | 32mm PE PRK trykskrue   |            | 7   |

## Garniturer og gadedæksler

|                                                     |                   |              |  |    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--|----|
| <b>Type 145221-22</b>                               | <b>145221-000</b> | 900-1500 mm  |  | 7  |
| Teleskopisk garniture til                           | <b>145222-000</b> | 1100-1900 mm |  | 7  |
| Gadedæksel type 145631                              |                   |              |  |    |
| <b>Type 145631</b>                                  | <b>145631-013</b> | 90x80x130 mm |  | 7  |
| Gadedæksel                                          |                   |              |  |    |
| <b>Type 145223</b>                                  | <b>145223-000</b> | 900-1500 mm  |  | 11 |
| Teleskopisk garniture                               | <b>145223-190</b> | 1100-1900 mm |  | 11 |
| Universal (kan anvendes til universale gadedæksler) |                   |              |  |    |
| <b>Type 100200</b>                                  | <b>100200-200</b> | 200x200 mm   |  | 11 |
| Underlægsplade                                      |                   |              |  |    |
| 200x200mm                                           |                   |              |  |    |
| <b>Type 145224</b>                                  | <b>145224-125</b> | 1250 mm      |  | 11 |
| Fastlængde garniture                                |                   |              |  |    |
| Universal (kan anvendes til universale gadedæksler) |                   |              |  |    |

## Andre produkter

Beskrivelse

Bestillingsnr.

Dim

Pakke str.

Grp

### Skydeventiler rødgods



|                                       |            |        |    |    |
|---------------------------------------|------------|--------|----|----|
| <b>Type 60</b>                        | 410020-003 | 3/8"   | 10 | 28 |
| Med muffer                            | 410020-004 | 1/2"   | 10 | 28 |
| Materiale: Rødgods                    | 410020-006 | 3/4"   | 10 | 28 |
| Spindel: Afzinkningsbestandig messing | 410020-008 | 1"     | 10 | 28 |
|                                       | 410020-010 | 1 1/4" | 5  | 28 |
|                                       | 410020-011 | 1 1/2" | 5  | 28 |
|                                       | 410020-012 | 2"     | 2  | 28 |
|                                       | 410020-013 | 2 1/2" | 2  | 28 |
|                                       | 410020-014 | 3"     | 1  | 28 |

### Reserve dele til skydeventiler i rødgods



|                                          |          |            |  |    |
|------------------------------------------|----------|------------|--|----|
| <b>Omløber komplet til type 60 og 62</b> | N7978646 | 3/8-1 1/4" |  | 28 |
|                                          | N7978647 | 1 1/2"-2"  |  | 28 |



|                                               |          |            |  |    |
|-----------------------------------------------|----------|------------|--|----|
| <b>Håndhjul sort</b><br>(ny model efter 1989) | N916067W | 3/8-1 1/4" |  | 28 |
|                                               | N916068W | 1 1/2"     |  | 28 |
|                                               | N916069W | 2"         |  | 28 |
|                                               | N916070W | 2 1/2"     |  | 28 |
|                                               | N916071W | 3"         |  | 28 |

### Anboringsbøjler "Speedfix"



|                                 |            |            |    |    |
|---------------------------------|------------|------------|----|----|
| <b>Type 6440</b>                | 013762-004 | 1/2"/22CU  | 10 | 24 |
| Anboringsbøjler med 1/2" afgang | 013762-006 | 3/4"/28CU  | 10 | 24 |
|                                 | 013762-008 | 1"/35CU    | 10 | 24 |
|                                 | 013762-111 | 1 1/2"/48  |    | 24 |
| Passstykke 15mm for 013762-004  | 013762-003 | 15 mm CU   | 10 | 24 |
| Passstykke 18mm for 013762-004  | 013762-005 | 18 mm CU   | 10 | 24 |
| HS bore                         | 013756-004 | 8 x 115 mm |    | 24 |
| HS bore adaptor                 | 013767-004 | 1/2"       |    | 24 |
| Gummi pakning syntetisk         | 013768-004 |            |    | 31 |

### Luftventiler



|                                                     |            |                       |     |   |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----|---|
| <b>Type 745751</b>                                  | 745751-104 | 1/2" - pk. m/10 stk.  | 10  | 6 |
| For indblæsning af luft i vandinstallationer.       | 745751-204 | 1/2" - pk. m/50 stk.  | 50  | 6 |
|                                                     | 745751-304 | 1/2" - pk. m/100 stk. | 100 | 6 |
| Med 1/2" nippel                                     | 745751-404 | 1/2" - pk. m/250 stk. | 250 | 6 |
| Kan leveres med 1/4" og 3/4" nippel på forespørgsel | 745751-505 | 1/2" - pk. m/500 stk. | 500 | 6 |

## Reserve dele til garniture

Beskrivelse

Bestillingsnr.

Dim

Pakke str.

Grp

### Reserve dele til garniture

|                                                                                    |                                  |          |             |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|--|----|
|    | T stykke                         | N1300JCH | 25 mm       |  | 31 |
|                                                                                    |                                  | N1302JCH | 32 mm       |  | 31 |
|    | PRK trykskrue                    | N1404JCH | 16 mm PE    |  | 31 |
|                                                                                    |                                  | N1401JCH | 25 mm PE    |  | 31 |
|                                                                                    |                                  | N1402JCH | 32 mm PE    |  | 31 |
|    | Rør med underlagsplade           | N1328JCH |             |  | 31 |
|    | Firkant spindel                  | N1312JCH |             |  | 31 |
|    | Spindelstang                     | N1316JCH |             |  | 31 |
|    | 40mm PVC pipe 850 mm             | N2012JCH |             |  | 31 |
|    | 2 bolte                          | N1308JCH |             |  | 31 |
|                                                                                    | PE-rør 16mm                      | N1332JCH | 16 x 145 mm |  | 31 |
|   | Messingring                      | N1306JCH |             |  | 31 |
|  | Luftventil                       | N1360JCH | ½"          |  | 31 |
|  | PVC rør                          | N1320JCH |             |  | 31 |
|  | Rep. sæt til sommerhus-garniture | N1302032 | 32 mm PE    |  | 31 |
|                                                                                    |                                  | N1300025 | 25 mm PE    |  | 31 |
|                                                                                    |                                  | N1300008 | 1" RG       |  | 31 |
|                                                                                    |                                  | N1302010 | 1¼" RG      |  | 31 |
|                                                                                    |                                  | N1300006 | ¾" RG       |  | 31 |
|  | Kobling til PEM rør              | N1304JCH |             |  | 31 |
|  | Kontraventil                     | N1311JCH |             |  | 31 |



Alle produkter fra JCH gennemgår en 100% kvalitetstest før de sendes ud til kunden. JCH var en af de første til at få godkendt deres produkter til drikkevand, og har derfor det kendte dråbemærke.

[illegible][illegible]

## JCH A/S - Salgs- og leveringsbetingelser

### §1 TILBUD OG ORDRER:

Tilbud fra JCH A/S (herefter JCH) er uden forbindende, med mindre andet er skriftligt accepteret. Tilbud gælder 30 dage. Ordre er kun bindende for os, såfremt vi ved modtagelse af endelig, specificeret ordre har varen til disposition, eller kan fremskaffe den til de priser og under de betingelser vi har kalkuleret med og således lagt til grund for tilbuddet - selv om disse betingelser måtte være køberen ukendt. Endvidere skal ordren være skriftligt bekræftet af JCH. For varer hvor pakkestørrelse er angivet i den til hver tid gældende prisliste, forbeholder JCH sig ret til at oprunde til hele pakkestørrelser. Brydes pakkestørrelserne forbeholder JCH sig ret til at opkræve et gebyr på kr. 100 pr. brudt pakkestørrelse.

### §2 BETALINGSBETINGELSER:

Betalingsbetingelser er, medmindre andet er skriftligt aftalt: faktura dato + 30 dage, netto. Ved betaling senere end forfaldsdato beregnes morarenter p.t. på 2,5 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 300,-. Renten tilskrives månedsvis bagud. Fratrækkes faktura uberegtiget et beløb, vil JCH opkræve beløbet samt påregne et gebyr på kr. 1.000,- pr. faktura.

### §3 PRISER:

Varenes pris skal være JCH opgivne pris eller, såfremt ingen pris er opgivet (eller den opgivne pris ikke længere er gældende), den pris, der er opført i den af JCH offentliggjorte prisliste, som var gældende på datoen for accept af ordren. JCH forbeholder sig ret til ved underretning af køber når som helst før afsendelse at forhøje varenes pris, så den afspejler enhver stigning i JCH's omkostninger, der skyldes faktorer, som ligger uden for JCH's kontrol (som for eksempel valutakurssvingninger, valutareguleringer, told- eller afgiftsændringer, betydelige stigninger i arbejdsløn, materialeomkostninger eller andre fremstillingsomkostninger), ændringer i leveringsdata, mængder eller specifikationer for varerne foretaget på købers anmodning eller forsinkelser forårsaget af købers anvisninger eller købers undladelse af at give JCH fyldestgørende oplysninger eller anvisninger. Priserne er eksklusive importtold, moms og andre skatter og afgifter, som kan blive pålagt varerne.

### §4 LEVERING & FORSENDELSE:

Alle leveringstider retter sig så vidt muligt efter kundens ønsker. Leveringstider er ansat efter vores bedste skøn, men JCH påtager sig ingen forpligtelse med hensyn til nøjagtig overholdelse af den bekræftede eller ønskede leveringstid. Levering sker af fabrik (EXW), med mindre andet er skriftligt aftalt. JCH kan efter kundens anmodning arrangere transporten for kundens regning og risiko til enhver destination, hvortil der kan benyttes bane, skib, lastbil eller fly.

### §5 ANNULLERING OG RETURNERING:

Annullering af en ordre kan kun ske med skriftlig aftale mellem JCH og kunden. Endvidere forbeholder JCH sig ret til at debitere kunden alle omkostninger, som måtte påføres JCH som følge af kundens ønske om annullering. Returnering kan ikke påregnes tilladt senere end 3 måneder efter levering, og kunden kan ikke påregne at blive krediteret mere end 70% af den debiterede værdi. Enhver returnering skal være påført oprindeligt fakturanummer og leveringstidspunkt. Der tillades aldrig returnering af specialprodukter, produkter som er specialfremstillet til den pågældende kunde eller produkter, hvor der er foretaget specifikationsændringer. Returnering af produkter til JCH sker for kundens regning og risiko.

### §6 EMBALLERING:

Emballagen tages ikke retur, hvor den er indregnet i prisen, specialfremstillet til den pågældende leverance, eller hvor der er tale om engangsemballage. Emballage, der debiteres særskilt, tages kun retur mod forudgående aftale og senest 3 mdr. efter leveringstidspunktet.

### §7 MANGELANSVAR:

Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabriktions- og materialefejl ved de leverede varer eller fejlagtigt udførte arbejdsydelse. Køber skal, straks efter leveringen, foretage en rimelig undersøgelse af leverancen. Køber kan ikke påberåbe sig mangler, som kunne være opdaget ved en sådan undersøgelse, medmindre køber godtgør, at JCH har modtaget skriftlig reklamation senest 8 dage efter levering. Mangler, der ikke kunne opdages ved en undersøgelse som ovenfor nævnt, kan køber ikke påberåbe sig, medmindre JCH har modtaget skriftlig reklamation inden 1 år efter leveringen. Køber har ikke andre mangelbeføjelser end krav på afhjælpning af manglerne, foretaget snarest ved udbedring, omlevering eller efterlevering. JCH betinger omlevering af, at køber returnerer de defekte dele. JCH er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancoetab eller lignende indirekte tab som følge af manglerne.

### §8 PRODUKTANSVAR:

JCH er ikke ansvarlig for forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på ting, der anvendes erhvervsmæssigt. JCH er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som opstår medens den solgte vare er i købers besiddelse. JCH er ej heller ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori den solgte vare indgår, herunder fast ejendom eller som den solgte vare anvendes til fremstilling, behandling eller forarbejdning af. JCH påtager sig ikke ansvar for skade på ting, for så vidt den solgte vare bliver brugt til, indføjtes i eller er en del af et andet færdigt produkt, som anvendes ved drift af luftfartøj eller ved off-shore installationer. I øvrigt kan JCH's ansvar for skade på fast ejendom og løsøre ikke overstige kr. 1.000.000,- for hver skadeårsag, som JCH er ansvarlig for. JCH er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancoetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning JCH måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde JCH skadesløs i samme omfang, som JCH's ansvar er begrænset i det foregående. Disse begrænsninger i JCH's ansvar gælder dog ikke, hvis skaden som groft uagtssom kan tilregnes en person, som JCH bærer ansvaret for. Hvis tredjemand fremsætter krav mod JCH eller køber om erstatningsansvar i henhold til denne paragraf, eller hvis en af parterne får formodning om, at et krav kan blive rejst, skal vedkommende straks underrette den anden part.

### §9 FORBEHOLD (FORCE MAJEURE):

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer JCH i at opfylde en kontrakt eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: brand, eksplosion, naturkatastrofe, epidemi, krig, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger, beslaglæggelser, valutarestriktioner, im- eller exportforbud, strejke, lock-out eller andre omstændigheder af tilsvarende karakter udenfor JCH's herredømme, hvad enten de gør sig gældende hos JCH eller hos JCH's leverandør.

### §10 VÆRNETING & LOVVALG:

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem JCH og kunden skal endeligt og bindende for begge parter afgøres af Sø- og Handelsretten i Danmark, i overensstemmelse med dansk ret - med mindre anden skriftlig aftale forefindes. Skulle en eller flere af ovennævnte bestemmelser blive tilsidesat helt eller delvist ved en domstolsafgørelse eller ved ændring af lovgivningen, betyder dette ikke, at salgs- og leveringsbetingelserne bortfalder i deres helhed, men at de ændres i overensstemmelse med domstolsafgørelsen og/eller lovændringen.





JCH A/S  
Karetmagervej 21  
DK-7100 Vejle

Tel. +45 75 85 84 08

[www.jch.as](http://www.jch.as)

CVR Nr. 87 56 20 18